




pronto  click premium stone

Stein-Optik

Edler Auftritt


natura **kork**
MADE IN SWITZERLAND

DESIGN VINYL Pronto Click Premium Stone




Neve
Pannele: 16922



Traverto
Pannele: 16924




Cement White
Pannele: 16926



Cement Dark
Pannele: 16923



Cement Steel
Pannele: 16925



Sandstone Grey
Pannele: 16929



Metallic Gold
Pannele: 16927



Cotto
Pannele: 16928



Metallic Black
Pannele: 16920



Slate Silver
Pannele: 16921



Traverto

Edler Auftritt

- **Stein- und Marmordessins**
- **Fliesenmasse möglich**
- **Objektgeeignet**

Hochwertiger Boden im Stein- und Marmor-Look, der dank der robusten Vinyl-Nutzschicht für den stark beanspruchten Objekt- sowie Wohnbereich geeignet ist. Dieser Boden ist sehr pflegeleicht und verleiht Ihrem Raum ein glanzvolles Ambiente.

Vorteile

- Optimaler Geh- und Trittschall
- Äusserst strapazierfähig
- Pflegeleicht, hygienisch
- Antistatisch
- Antibakteriell
- Geeignet für Allergiker
- Diverse Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache und schnelle Verlegung
- Schadstoffemissionen geprüft
- Fusswarm
- Thermische Isolierung
- Ideal für Renovierungen
- Natürliche Oberflächenoptik
- Ultrahochverpresst
- Umweltfreundlich
- Langlebig

Einsatzgebiete

- Objekt
- Büro
- Ladenbau
- Boutiquen
- Gastronomiebetriebe
- Gesundheitswesen
- Messebau
- Öffentliche Bauten
- Private Wohnungen



Vinyl Konzept

inkl. Treppensystem

Pronto Click Premium Stone ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



Vinyl-Deckschicht



Click mit HDF-Träger und Kork-Dämmschicht



Hydro Click mit Vinylträger für Nasszonen



Hydro Top Sound mit Vinylträger + Dämmunterlage für Nasszonen

Pronto Click Premium Stone


	Klebevariante	HDF Click	Hydro Click	Hydro Top Sound
Standard-Masse Masse auf Bestellung möglich	915 x 305 mm 620 x 450 mm	915 x 305 mm 620 x 450 mm	915 x 305 mm 620 x 450 mm	915 x 305 mm 620 x 450 mm
Gesamtdicke	2 mm	10 mm	5,2 mm	7,5 mm
Verpackungseinheit	einzelne Platten	6 Paneelen = 1,68 m ²	8 Paneelen = 2,232 m ²	6 Paneelen = 1,68 m ²
Rutschhemmung	R9, sehr sicher	R9, sehr sicher	R9, sehr sicher	R9, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv	< 2 kv	< 2 kv	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB	ca. 14 dB	ca. 7 dB	ca. 21 dB
Flächengewicht	ca. 3 600 g/m ²	ca. 10 200 g/m ²	ca. 6 200 g/m ²	ca. 7 964 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,021 m ² K/W	ca. 0,098 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,04 m ² K/W
Masstabilität	< 0,2 %	< 0,1 %	< 0,2 %	< 0,2 %
Chemikalieneinwirkung	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit
Lichteinheit	6/7	6/7	6/7	6/7
Stuhlrolleneignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Feuchtraumeignung	geeignet	nicht geeignet	geeignet	geeignet
Antibakteriell	ja	ja	ja	ja
Dickenquellung HDF	< 0 %	< 8 %	< 0 %	0 %
Nutzschicht	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33			

Klebevariante



- 1 2 mm Designvinyl-Deckschicht

HDF Click



- 1 2 mm Designvinyl-Deckschicht
2 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holzfaserverplatte (HDF)
3 1,2 mm Presskorkgegenzug



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C023430

Hydro Click



- 1 2 mm Designvinyl-Deckschicht
2 3,2 mm wasserfester Kunststoffträger

Hydro Top Sound



- 1 2 mm Designvinyl-Deckschicht
2 4 mm wasserfester Kunststoffträger
3 1,5 mm Sound-Dämmunterlage

