



pronto  design click


Starkes Ambiente

Der natürliche Look

natur  kork

Made in Switzerland


Lagersortiment



Akazia
Paneele: 15511




Apfel natur*
Paneele: 15505



Birke gealtert*
Paneele: 15509




Buche
Paneele: 15500




Eiche antik
Paneele: 15514



Eiche französisch
Paneele: 15513




Eiche geräuchert
Paneele: 15526




Eiche gekalkt*
Paneele: 15510




Eiche natur
Paneele: 15503




Kiefer antik
Paneele: 15525




Kiefer exotik
Paneele: 15527




Kiefer rustikal*
Paneele: 15508




Kirsche spanisch
Paneele: 15512



Nussbaum natur
Paneele: 15501




Sibirische Lärche gekalkt*
Paneele: 15504




Anthrazit-Lava
Paneele: 15515




Indischer Schiefer
Paneele: 15502




Oxydstein
Paneele: 15517



Sandstein
Paneele: 15506




Schiefer dunkel
Paneele: 15507




Silverstone
Paneele: 15516


Lagersortiment Synchronprägung




Brauneiche gealtert
Paneele: 15528



Brauneiche gekalkt
Paneele: 15531




Brauneiche geräuchert
Paneele: 15530



Brauneiche natur
Paneele: 15529


Servicesortiment



Kiefer geräuchert
Paneele: 15520



Marmor gold
Paneele: 15532



Metallicstein
Paneele: 15533

*Diese Dessins sind auch in Nutzungsklasse 33 erhältlich (Lieferfrist ca. 2-3 Wochen)

Der leise Objektboden

- **Natürlicher Holz- und Steinlook**
- **Geprägte Oberschicht**
- **Objektgeeignet**

Natürlicher Look und trotzdem geeignet für die starke Beanspruchung Dank der strapazierfähigen Vinyloberfläche. Bei der schwimmenden Verlegung kommen die Vorteile von Kork, warm-weich-leise, zum Tragen und machen das Stehen und Gehen darauf besonders angenehm.

Vorteile

- Äusserst strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Antistatisch
- Antibakteriell
- Geeignet für Allergiker
- Diverse Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach und schnelle Verlegung
- Präzise Klickverbindung
- Schadstoffemissionen geprüft
- Fusswarm
- Thermische Isolierung
- Schall- und Trittschallisolierung
- Ideal für Renovierungen
- Wiederaufnehmbar
- Natürliche Oberflächenoptik
- Ultrahochverpresst
- Umweltfreundlich
- Langlebig

Einsatzgebiete

- Private Wohnungen
- Boutiquen
- Büro
- Gastronomiebetriebe
- Gesundheitswesen
- Objekte
- Ladenbau
- Shop in Shop
- Messebau
- Öffentliche Bauten



Vinyl Konzept

inkl. Treppensystem

Pronto Design Click ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



Vinyl-Deckschicht



Click mit HDF-Träger und Kork-Dämmschicht



Hydro Click mit Vinylträger für Nasszonen



Hydro Top Sound mit Vinylträger + Dämmunterlage für Nasszonen

Pronto Design Click


	Klebevariante	HDF Click	Hydro Click	Hydro Top Sound
Masse	915 x 305 mm	915 x 305 mm	915 x 305 mm	915 x 305 mm
Gesamtdicke	1,8 mm	9,8 mm	5 mm	7,3 mm
Verpackungseinheit	einzelne Platten	6 Paneelen = 1,68 m ²	8 Paneelen = 2,232 m ²	6 Paneelen = 1,68 m ²
Rutschhemmung	R9, sehr sicher	R9, sehr sicher	R9, sehr sicher	R9, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	< 2 kv	< 2 kv	< 2 kv	< 2 kv
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB	ca. 14 dB	ca. 7 dB	ca. 21 dB
Flächengewicht	ca. 3 400 g/m ²	ca. 10 000 g/m ²	ca. 6 000 g/m ²	ca. 7 525 g/m ²
Resteindruck	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,020 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,04 m ² K/W
Massestabilität	< 0,2 %	< 0,1 %	< 0,2 %	< 0,2 %
Chemikalieneinwirkung	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit
Lichtechtheit	6/7	6/7	6/7	6/7
Stuhlrolleneignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Feuchtraumeignung	geeignet	nicht geeignet	geeignet	geeignet
Antibakteriell	ja	ja	ja	ja
Dickenquellung HDF	0 %	< 8 %	0 %	0 %
Nutzschicht	0,3 mm PU vergütet	0,3 mm PU vergütet	0,3 mm PU vergütet	0,3 mm PU vergütet
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32			

Klebevariante



1 1,8 mm Designvinyl-Deckschicht

HDF Click



1 1,8 mm Designvinyl-Deckschicht
 2 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holzfaserplatte (HDF)
 3 1,2 mm Presskorkgegenzug

Hydro Click



1 1,8 mm Designvinyl-Deckschicht
 2 3,2 mm wasserfester Kunststoffträger

Hydro Top Sound



1 1,8 mm Designvinyl-Deckschicht
 2 4 mm wasserfester Kunststoffträger
 3 1,5 mm Sound-Dämmunterlage



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C023430

